




Legende

- 20 KV Freileitung
- Sicherheitsabstand zu den Freileitungen, r=10,0 m
- Strommast
- Zufahrten
- Baustraße
- Fahrrichtung LKW "leer"
- Fahrrichtung LKW "beladen"
- BE-Fläche
- Oberboden
- Mieten zum Abtrocknen

Schematische Darstellung:
 Tatsächlicher Bodenabbau abhängig vom benötigten Material der einzelnen Deichbauvorhaben! Die Lage und Dimension der Mieten ist variabel!
 Temporäre benötigte Flächen (Baustelleneinrichtung, Baustraßen, etc.) sind ebenfalls schematisch dargestellt. Abweichungen sind möglich.



Geändert / ergänzt	Datum	Bearbeiter	Gezeichnet

Antrag auf Planfeststellung

Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband als Gewässerunterhaltungsverband		
Erschließung und Ausbeutung einer Bodenentnahmestelle nordwestlich von Wilkenstorf		
Lageplan Abbauphase 2		Höhen Bezugssystem NHN im DHHN 2016 Koordinatensystem ETRS 89_UTM 32 N
Aufgestellt: Lüneburg, den 17.10.2023	Maßstab 1:1.250	Anlage 2.3.2
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -		Datum Oktober 2023
zur Ausführung begeben am: 17.10.2023		Unterschrift 
Waneck		Bearbeiter/in Oktober 2023

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen.
 © 2020 LGLN, di-de/by-2-0