

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 Abs. 5-7 AwSV	Art des Umganges gem. § 2 Abs. 20-27 AwSV	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungs- klasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
	Kühlflüssigkeit / Varidos FSK 45	flüssig	Verwenden		1	
	Fett / Klüberplex BEM 41-132	fest	Verwenden		1	
	Synthetisches Öl / Renolin Unisyn CLP 320	flüssig	Verwenden		1	
	Mineralisches Öl / Shell Tellus S4 VX 32	flüssig	Verwenden		1	
	Fett / Mobil SHC Grease	fest	Verwenden		2	
	Fett / Gleitmo	fest	Verwenden		1	
	Fett / Ceplattyn BL white	fest	Verwenden		1	
	Synthetisches Öl / Mobil SHC 629	flüssig	Verwenden		1	

Antragsteller: BayWa r.e. Wind GmbH

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 04.04.2019 Version: 1